COLA BRANCA P/ MADEIRA BOSTIK D2

	Código	Cor	
5 kg	A03427	BRANCO	1
20 kg	A03426	BRANCO	1

VALIDADE 12 MESES APÓS DATA DE FABRICO

Cola branca de alta qualidade, ideal para a montagem de todo o tipo de painéis de madeira: laminados a frio ou a quente de painéis derivados de madeira (exceto ignífugos), encaixes macho-fêmea, etc. Compatível com madeiras de maior ou menor rigidez, madeiras exóticas, folheados, laminados, etc.

APLICAÇÕES

- Adequada para colagens genéricas de madeira no setor da carpintaria e marcenaria
- Indicada para colagem de tecidos, papel, cartão, feltros, etc., sobre superfícies porosas

CARACTERÍSTICAS

- Alta qualidade
- Secagem lenta, permitindo ajustes posterior
- Transparente após a secagem
- Sem odor
- Sem solventes
- Fácil de limpar
- Polivalente
- Não mancha
- Excelente performance no Verão ou Inverno

COLA BRANCA RAPIDA P/ MADEIRA BOSTIK D2

500 ml

Código	Cor	
A03428	BRANCO	12

VALIDADE 18 MESES APÓS DATA DE FABRICO

Cola branca de alta qualidade para colagem de madeira e laminados. Agarre inicial rápido. Compatível com madeiras de maior ou menor rigidez, madeiras exóticas, folheados, laminados, etc. Boa resistência à humidade classificação D2 segundo a norma EN 204.

APLICAÇÕES

- Indicada para madeiras com maior ou menor rigidez
- Madeiras exóticas
- Encaixes de caixa e espiga, macho-fêmea, etc
- Laminados plásticos, a quente ou a frio

VANTAGENS

- Alta qualidade
- Secagem rápida
- Transparente após a secagem
- Sem odor
- Sem solventes
- Fácil de limpar
- Polivalente
- Excelente performance no Verão ou Inverno

COLA PAVIMENTO BOSTIK WOOD H200

21 Kg

Código	Cor	
A18146	CASTANHO CLARO	1

VALIDADE 18 MESES APÓS DATA DE FABRICO

Adesivo híbrido de alta performance para colagem de todos os tipos de parquet sobre superfícies porosas e não porosas.

APLICAÇÕES

- Todas as espécies de madeira, incluindo faia, bétula, bambu
- Aderência sem primário à generalidade das superfícies.
- Parquet em bruto ou envernizado, em todos os formatos
- Parquet maciço até 200mm de largura e 23mm de espessura
- Parquet em mosaico
- Madeira maciça ou multicamada
- Madeiras exóticas
- Cada embalagem com 3 bolsas de alumínio de 7kg

CARACTERÍSTICAS

- Assentamento imediato, sem necessidade de tempo de espera.
- Fácil de estender e aplicar
- Elasticidade permanente
- Sem solventes , isocianatos ou ftalatos.
- Muito baixas emissões de COV: classe A+ e EC1.
- Adequando para pavimentos radiantes.
- Excelentes propriedades acústicas: reduz até 18 dB os ruídos de impacto
- Elevada resistência à humidade (ex : colagens em ambientes húmidos)