

## QUÍMICOS SOUDAL

### COLA POLIURETANO PRO 45P RÁPIDA

750 ml

Código

Cor

qt

A03454

CASTANHA

6

S/ CONSULTA: VOLUMES DE 5L



**VALIDADE 12 MESES APÓS DATA DE FABRICO**  
Cola de poliuretano mono-componente de secagem ultra-rápida, pronta a utilizar, com um elevado poder adesivo e máxima resistência à água.

#### APLICAÇÕES

- Aplicações interiores com exposição de longo termo frequente a água condensada ou em movimento
- Colagem de componentes de madeira
- Colagem de derivados de madeira (MDF, aglomerados, laminados, contraplacados)
- Fabrico de portas e caixilharia
- Colagem de painéis compostos, madeiras duras e estruturas em carpintaria

#### CARACTERÍSTICAS

- Qualidade profissional
- Fácil aplicação
- Secagem ultra-rápida (entre 60 a 90min)
- Elevado poder adesivo e de enchimento em superfícies irregulares
- Resistência à água: D4 (DIN EN 204)
- Apta para colagem de madeira húmida

### COLA RÁPIDA 2 COMPONENTES 100-A SOUDAL

Código

Cor

qt

A03459

TRANSPARENTE

15



**VALIDADE 12 MESES APÓS DATA DE FABRICO**  
Kit composto por cola de cianocrilato, com o respectivo activador em spray.

#### APLICAÇÕES

- Indicado principalmente para o processo de colagem de materiais inactivos
- Ideal para os acabamentos em móveis de cozinha ou qualquer móvel em contraplacado
- Acabamentos na montagem de expositores

#### CARACTERÍSTICAS

- Totalmente transparente
- Colagem ultra rápida (10 a 30 segundos)
- Respeita a camada de ozono
- Previne a absorção de adesivo de escassa viscosidade
- Complemento ideal para preencher fissuras

### COLA CONTACTO GEL 170 TX

750 ml

Código

Cor

A03430

AMARELO TRANSL.

6

S/ CONSULTA: VOLUMES DE 5L



**VALIDADE 12 MESES APÓS DATA DE FABRICO**  
Cola de contacto mono componente universal em gel, à base de borrachas e de resinas sintéticas.

#### APLICAÇÕES

- Indicada para a colagem de revestimentos e de tábuas de trabalho em materiais sintéticos sobre madeira, metal, cartão, etc.
- Especialmente indicada para a colagem de borracha, couro, couro sintético, diferentes plásticos sobre todos os suportes, exceto PE, PP e poliestireno.

#### CARACTERÍSTICAS

- Pronta a usar
- Gel, não escorre
- Ideal para aplicações verticais
- Excelente aderência
- Aplicação com pente fino
- Disponível em 750ml e 5L