

COLA E VEDA BOSTIK H 750

290 ml



VALIDADE 18 MESES APÓS DATA DE FABRICO

Bostik H750 é um cola e veda de elevada qualidade com forte poder de colagem que cumpre as especificações BREEAM relativamente à qualidade do ar interior, no que diz respeito às emissões dos compostos orgânicos voláteis (COV).

APLICAÇÕES

- Para juntas com movimento em cozinhas, casas de banho e aplicações industriais
- Excelente aderência sem primário à generalidade das superfícies, incluindo superfícies húmidas

CARACTERÍSTICAS

- Formulação ambientalmente sustentável, isenta de ftalatos
- Formulação PREMIUM de elevada qualidade
- Não provoca manchas
- Adequado para pedra natural
- Isento de isocianatos, solventes e silicone
- Elasticidade permanente
- Permite a utilização na indústria alimentar

Código	Cor	qtz
A17731	PRETO	12
A17730	BRANCO	12
A17729	CINZA	12

EQUIVALENTE AO COLA EVEDA HYBRIFIX - DB

COLA E VEDA BOSTIK H 505 CRISTAL

290 ml



VALIDADE 18 MESES APÓS DATA DE FABRICO

Bostik H505 SEAL'N'BOND CRYSTAL é um adesivo híbrido universal, totalmente transparente (cristal).

APLICAÇÕES

- Indicado para colagens no setor da construção
- Devido à sua formulação especial pode ser utilizado em zonas de processamento ou armazenagem de alimentos
- Recomendado como adesivo para interiores
- Exposição aos raios UV pode causar efeitos indesejados

CARACTERÍSTICAS

- Cola universal transparente
- Isento de isocianatos ou solventes
- Sem retração
- Sem formação de bolhas durante o processo de cura
- Cura neutra
- Praticamente sem odor
- Boa aderência à generalidade dos materiais, sem necessidade de primário
- Elevada elasticidade e resistência mecânica

Código	Cor	qtz
A17982	TRANSPARENTE	12

EQUIVALENTE AO COLA EVEDA CLEARFIX CRISTAL - DB

COLA E VEDA BOSTIK MAMUT GLUE

290 ml



VALIDADE 18 MESES APÓS DATA DE FABRICO

Mamut Glue é um cola híbrida profissional de elevada qualidade com poder de agarre inicial imediato. Cura pelo contacto com a humidade atmosférica, assegurando uma colagem elástica e duradoura.

APLICAÇÕES

- Fixação SUPER RÁPIDA da generalidade dos materiais, inclusive em aplicações verticais de elementos pesados, sem necessidade de qualquer apoio/suporte
- Substitui pregos, parafusos e rebites
- Não recomendado para aplicações submersas, juntas de dilatação, polietileno, polipropileno, Teflon e superfícies betuminosas
- Boa aderência à generalidade das superfícies sem necessidade de primário, inclusive em superfícies húmidas

CARACTERÍSTICAS

- Poder de agarre inicial imediato
- Não é necessário qualquer suporte durante o período de cura
- Isento de isocianatos, ftalatos, solventes e silicone
- Não retrai e não favorece o aparecimento de bolhas
- Não corrosivo para metais
- Boa resistência à humidade e condições climáticas
- Elevada resistência mecânica, força final e módulo de elasticidade E

Código	Cor	qtz
A03434	BRANCO	12