

COLA E VEDA BOSTIK H 750

290 ml



VALIDADE 18 MESES APÓS DATA DE FABRICO

Bostik H750 é um cola e veda de elevada qualidade com forte poder de colagem que cumpre as especificações BREEAM relativamente à qualidade do ar interior, no que diz respeito às emissões dos compostos orgânicos voláteis (COV).

APLICAÇÕES

- Para juntas com movimento em cozinhas, casas de banho e aplicações industriais
- Excelente aderência sem primário à generalidade das superfícies, incluindo superfícies húmidas

Código	Cor	qt
A17731	PRETO	12
A17730	BRANCO	12
A17729	CINZA	12

CARACTERÍSTICAS

- Formulação ambientalmente sustentável, isenta de ftalatos
- Formulação PREMIUM de elevada qualidade
- Não provoca manchas
- Adequado para pedra natural
- Isento de isocianatos, solventes e silicone
- Elasticidade permanente
- Permite a utilização na indústria alimentar

COLA E VEDA BOSTIK MSP 106 CRISTAL

290 ml



VALIDADE 9 MESES APÓS DATA DE FABRICO

Bostik MSP 106 é um cola e veda de elevada qualidade para materiais transparentes. É 100% transparente e não amarelece com o passar do tempo. Elevada aderência sobre superfícies húmidas. Não contém solvente, silicone e PCBs.

APLICAÇÕES

- Adequado para colar uma variedade de materiais usado tanto no interior como no exterior
- Adequado para vedar juntas com baixa capacidade de absorver o movimento
- Para colagem/selagem de pedra natural e artificial

Código	Cor	qt
A17982	TRANSPARENTE	12

CARACTERÍSTICAS

- Sem solventes, sem silicone e inodoro
- Encolhimento mínimo sem formação de bolhas
- Ampla gama de aplicações
- Resistente aos raios UV
- Cura com a humidade do ar e forma um adesivo elástico com excelente resistência ao clima e produtos químicos
- Acabamento invisível

COLA E VEDA BOSTIK MAMUT GLUE

290 ml



VALIDADE 18 MESES APÓS DATA DE FABRICO

Mamut Glue é um cola híbrida profissional de elevada qualidade com poder de agarre inicial imediato. Cura pelo contacto com a humidade atmosférica, assegurando uma colagem elástica e duradoura.

APLICAÇÕES

- Fixação SUPER RÁPIDA da generalidade dos materiais, inclusive em aplicações verticais de elementos pesados, sem necessidade de qualquer apoio/suporte
- Substitui pregos, parafusos e rebites
- Não recomendado para aplicações submersas, juntas de dilatação, polietileno, polipropileno, Teflon e superfícies betuminosas
- Boa aderência à generalidade das superfícies sem necessidade de primário, inclusive em superfícies húmidas

VANTAGENS

- Poder de agarre inicial imediato
- Não é necessário qualquer suporte durante o período de cura
- Isento de isocianatos, ftalatos, solventes e silicone
- Não retrai e não favorece o aparecimento de bolhas
- Não corrosivo para metais
- Boa resistência à humidade e condições climáticas
- Elevada resistência mecânica, força final e módulo de elasticidade E

Código	Cor	qt
A03434	BRANCO	12