

COLA MONTAGEM BOSTIK P580 EXTRA

300 ml

Código	Cor	qt
A18250	BEGE	12

EQUIVALENTE AO COLA MP



VALIDADE 9 MESES APÓS DATA DE FABRICO

Bostik P580 EXTRA é um prego líquido com forte poder de colagem, sem solventes, à base de poliuretano, indicado para a generalidade dos materiais de construção.

APLICAÇÕES

- Indicado para a generalidade dos materiais tais como metal, pedra, madeira, cimento e também para superfícies mais sensíveis como por exemplo poliestireno (EPS, XPS), plástico, lãs minerais e outros materiais de isolamento
- Para colagem extra forte

CARACTERÍSTICAS

- Mega potência > 12 N/mm²
- Químico extremamente polivalente
- Certificado em conformidade com a EN 204/205 D4 sendo por isso recomendado para aplicações em interiores e exteriores
- Não indicado para aplicações em contacto com cloro (piscinas)

COLA EVEDA BOSTIK H 550



290 ml

600 ml

SALSICHÃO

Código	Cor	qt
A17817	BRANCO	12
A17818	TERRACOTA	12
A17944	BRANCO	12

VALIDADE 18 MESES APÓS DATA DE FABRICO

Bostik H550 é uma cola e veda universal de elevada qualidade e resistência mecânica. Cumpre as especificações BREEAM relativamente à qualidade do ar interior, no que diz respeito às emissões dos compostos orgânicos voláteis (COV).

APLICAÇÕES

- Para aplicar em juntas nos setores da construção e indústria
- Indicado para colar e vedar vários tipos de superfícies tais como pedra, cimento, vidro, gesso cartonado, PU, PVC, plásticos rígidos, superfícies esmaltadas, cerâmica, cobre, chumbo, zinco, alumínio, ligas metálicas, aço inox, fenólicos e painéis de fibrocimento, madeira, etc.
- Excelente aderência sem primário à generalidade das superfícies, incluindo superfícies húmidas

CARACTERÍSTICAS

- Colagem e selagem universal em interiores e exteriores
- Elasticidade permanente
- Isento de isocianatos, solventes e silicone.
- Sem contração ou formação de bolhas após a cura
- Resistente aos raios UV, humidade, fungos e condições climáticas
- Cura neutra, praticamente sem odor
- Não corrosivo para metais
- Permite a utilização na indústria alimentar (certificação ISEGA)
- Absorve vibrações acústicas e mecânicas

ESPUMA MANUAL BOSTIK P 300

750 ml

Código	Cor	qt
A17733	AMARELO	12



VALIDADE 18 MESES APÓS DATA DE FABRICO

Bostik P300 B3 é uma espuma de poliuretano expansiva para a fixação, preenchimento, selagem e isolamento no setor da construção. Em conformidade com as especificações BREEAM mencionadas no capítulo 'Health and Wellbeing', Hea 02 Indoor Air Quality, relativamente ao nível de emissão de COV's.

APLICAÇÕES

- Fixação de aros de portas e janelas, painéis e placas de isolamento;
- Preenchimento e selagem de cavidades em divisórias, paredes e coberturas
- Isolamento térmico e acústico
- Preenchimento de cavidades em zonas de travessia de tubagens e cabos
- Isolamento dos sistemas de água, ventilação ou aquecimento
- Boa aderência a cimento, tijolo, pedra, argamassas, gesso, cerâmica, madeira, metal, EPS, XPS, painéis de poliuretano e PVC.

CARACTERÍSTICAS

- Elevada contribuição para a redução do ruído
- Excelentes propriedades em termos de isolamento térmico
- Certificação EC1 Plus e A+