

ESPUMA P/ PISTOLA BOSTIK P 305

750 ml

Código

Cor



A17732

AMARELO

12



VALIDADE 18 MESES APÓS DATA DE FABRICO

Bostik P305 B3 é uma espuma de poliuretano expansiva para a fixação, preenchimento, selagem e isolamento no setor da construção. Em conformidade com as especificações BREEAM mencionadas no capítulo 'Health and Wellbeing', Hea 02 Indoor Air Quality, relativamente ao nível de emissão de COV's.

APLICAÇÕES

- Fixação de aros de portas e janelas, painéis e placas de isolamento;
- Preenchimento e selagem de cavidades em divisórias, paredes e coberturas
- Isolamento térmico e acústico
- Preenchimento de cavidades em zonas de travessia de tubagens e cabos
- Isolamento dos sistemas de água, ventilação ou aquecimento
- Boa aderência a cimento, tijolo, pedra, argamassas, gesso, cerâmica, madeira, metal, EPS, XPS, painéis de poliuretano e PVC.

CARACTERÍSTICAS

- Elevada contribuição para a redução do ruído
- Excelentes propriedades em termos de isolamento térmico
- Certificação EC1 Plus e A+

ESPUMA MANUAL BOSTIK CORTA FOGO

700 ml

Código

Cor



A05920

ROSA

12



VALIDADE 12 MESES APÓS DATA DE FABRICO

Bostik FP 404 é um espuma de poliuretano corta fogo B1 com efeito retardante da ação da chama até 240 minutos, quando em combinação com selantes corta-fogo Bostik. Para fixação, preenchimento e selagem com requisitos corta fogo, no setor da construção.

APLICAÇÕES

- Boa aderência à generalidade dos materiais de construção
- Preenchimento, isolamento e colagem de elementos utilizados em sistemas de proteção passiva contra incêndios
- Preenchimento de cavidades e irregularidades em alvenaria, divisórias, paredes, zonas de travessia de tubagem e fixação de caixas de eletricidade
- Selagem e preenchimento de juntas em zonas onde seja exigida resistência ao fogo

CARACTERÍSTICAS

- Retarda a propagação da chama, fumo e gases tóxicos até 240 minutos (EN 13.501) em combinação com selantes corta-fogo Bostik
- Resistente ao envelhecimento
- Cura rápida

ESPUMA P/ PISTOLA BOSTIK CORTA FOGO

700 ml

Código

Cor



A16990

ROSA

12



VALIDADE 12 MESES APÓS DATA DE FABRICO

Bostik FP 404 é um espuma de poliuretano corta fogo B1 com efeito retardante da ação da chama até 240 minutos, quando em combinação com selantes corta-fogo Bostik. Para fixação, preenchimento e selagem com requisitos corta fogo, no setor da construção.

APLICAÇÕES

- Boa aderência à generalidade dos materiais de construção
- Preenchimento, isolamento e colagem de elementos utilizados em sistemas de proteção passiva contra incêndios
- Preenchimento de cavidades e irregularidades em alvenaria, divisórias, paredes, zonas de travessia de tubagem e fixação de caixas de eletricidade
- Selagem e preenchimento de juntas em zonas onde seja exigida resistência ao fogo

CARACTERÍSTICAS

- Retarda a propagação da chama, fumo e gases tóxicos até 240 minutos (EN 13.501) em combinação com selantes corta-fogo Bostik
- Resistente ao envelhecimento
- Cura rápida