



**Área de aplicação e recomendação de processamento**


Material testado pela Blum	Resistência à tração transversal (N/mm <sup>2</sup> )	Torque de aperto mínimo (Nm)
Aglomerado	> 0,40	1,5
MDF	> 0,60	1,5
HDF		2
HPL		2
Matéria-prima de origem mineral		2
Granito de pedra natural Nero Assoluto		3
Pedra artificial – Compósito de quartzo		3
Placas de cerâmica		3

**Isenção de responsabilidade**

A Blum não assume qualquer responsabilidade na utilização do sistema EXPANDO T em combinação com materiais não indicados ou em combinação com ferragens de outros fabricantes.

Recomenda-se que a montagem seja realizada por um fabricante de móveis qualificado

**Profundidade da furação**



Para bucha EXPANDO T avulsa, devem ser utilizados parafusos com rosca M4.

**BT** Profundidade da furação

**ES** Profundidade de penetração – Parafuso

ES mín = 4 mm

ES máx = BT - 0,5 mm

\* Em pedra e cerâmica +0,2/-0,1mm

**FIXADOR FRONTAL AVENTOS FRENTE FINAS HL/HS/HK**

Código

Referência

2x A08001

20S42T1



Frentes finas a partir de 8 mm