

FRISO PLANET KT 13x25

ALUMÍNIO




Código				
	●	●	335	220
	●	●	460	335
A08159	●		585	460
A08160	●		710	585
A08161	●		835	710
A08163	●	●	835	710
A08162	●		960	835
A08164	●	●	960	835
A08154	●		1085	960
A08155	●		1210	1085
A08156	●		1335	1210
A08157	●		1460	1335

S/ CONSULTA: OUTRAS MEDIDAS, PROTECÇÃO CORTA-FOGO, PORTAS DE CORRER

Características principais

- Distância do solo até 18mm;
- Isolamento acústico até 48dB, em óptimas condições de estanque;
- Lábio de silicone protegido, porque está encastrado;
- Fecho silencioso, de acionamento unilateral;
- Nivelção automática em solos inclinados;
- Lábio de silicone de alta qualidade e fácil regulação;
- 7 anos de garantia.



Especificações técnicas

Material do perfil	alumínio, →13x25mm
Medidas do rasgo	13,1 x 25,5 mm (até 35 mm)
Lábio de estanque	silicone de alta qualidade
Altura do solo	até ↓ 18mm
Isolamento acústico	até ≤48 dB a 7mm do solo; até ≤44 dB a 14mm do solo;
Regulação da altura	girar o botão com uma chave de 3mm
Medidas em stock	335, 460, 585, 710, 835, 960, 1085, 1210, 1335 e 1460 mm
Medidas especiais	disponível por encomenda até 6000 mm
Acionamento	unilateral, lado das dobradiças
Possibilidade de corte	até 125 mm (335 mm só 115 mm)
Fixação	lateral, ambos os lados da porta, com os respectivos suportes
Placa protectora	aço inoxidável, de 20 x 20 mm
Certificados de testes	disponíveis sob pedido

