

TEMPERATURA DE CÔR

KELVIN




3.000 - 3.900 K
Iluminação quente


4.000 - 5.000 K
Iluminação natural


5.100 - 7.000 K
Iluminação fria

Luz branca fria é ideal para iluminação de tarefas, enquanto para a iluminação de ambientes deve ser uma luz branca quente .



O produto está em conformidade com a norma europeia de segurança (UNE-EN: 60598).



Isolamento nos quais a proteção contra os choques elétricos recai sobre o isolamento principal e um condutor de proteção ligado/conectado à terra.



Isolamento de classe II protegido contra descargas elétricas por contactos diretos e indiretos. Não precisa de ligação de tomada de terra.



Aparelho de classe III protegido de muito baixa tensão de segurança. Os aparelhos de muito baixa tensão não devem ser ligados a condutores de tomada de terra.



Iluminação adequada para montagem em superfícies construídas com materiais cujas características de inflamabilidade não se conhecem (ex. madeira).



Aplique adequado à montagem em, ou sobre, superfícies normalmente inflamáveis.



Para proteger o meio ambiente, não deitar fora o sistema de iluminação no lixo indeterminado no fim do seu ciclo de vida útil, levá-lo até um dos pontos de recolha seletiva específico e previstos na lei.



Utilizar com transformadores de tensão constante



Sem necessidade de utilização de transformador LED



Funcionam com pilhas. As pilhas incluídas são apenas para efeitos de verificação do correcto funcionamento do produto.



Funcionam com bateria recarregável.



Utilizar com sensores 240V AC



Utilizar com sensores 12V DC



Utilizar com sensores específicos



Utilizar com sensores 24V DC



Dispõe de sensor integrado

SIMBOLOGIA

SENSORES Ligue ou desligue a sua iluminação, consoante as suas necessidades.



Sistema de deteção por proximidade ON/OFF, acende-se ou apaga-se quando se interfere no seu campo de deteção. Sem temporizador.



Sistema de deteção por proximidade sempre ON, só se apaga quando interferimos no seu campo de deteção. Sem temporizador.



Sistema de deteção de movimento, acende-se quando se interfere no seu campo de deteção.



Sistema de deteção por contacto. Campo de deteção e/ou funcionamento regulável consoante a necessidade.



Sistema de controlo remoto por radiofrequência com dois canais de frequências diferentes e com um temporizador para apagado simultâneo de ambos canais.



Sistema de deteção oculto por proximidade ON/OFF, acende-se ou apaga-se quando se interfere no seu campo de deteção. Sem temporizador.



Iluminação adequada para zonas secas



Impede a penetração de corpos sólidos com $\geq \varnothing 1\text{mm}$. Proteção spray de água



Tipo de proteção



Índice de reprodução cromática



IP44 depois da instalação



Classe energética



Ligação AMP



Comprimento do cabo



Feixe de luz



Adesivo



Possibilidade de conectar várias iluminações



Comprimento da barra



Longitude máxima



Corte manual



Espessura



Distância mínima dos objectos iluminados



Luminária LED



Tipo de circuito PCB



Iluminação de encastrar



Iluminação de superfície



Dispõe de interruptor



Telecomando disponível



Lâmpada GX53



Temporizador



Intensidade regulável



Ângulo de deteção do sensor



Perímetro de deteção do sensor




Corte através de máquina

FITAS LED LYNX PREMIUM

emuca



LED EMUCA FITA PREMIUM 4,8W

PLÁSTICO



Código	WATT	L	Lumens	Eficiência	LEDs	
6000K A08999	4,8W/m	5m	410lm/m	85lm/W	60LEDs/m	2
3000K A09000	4,8W/m	5m	410lm/m	85lm/W	60LEDs/m	2

ENCOMENDAR CABO LIGADOR SEPARADAMENTE A09006



PÁG. 9.24

Código

6W	A09056
15W	A09058
30W	A09060
50W	A09061
72W	A09062



PÁG. 9.26



PÁG. 9.25



PÁG. 9.14/9.15


LED EMUCA FITA PREMIUM 9,6W

PLÁSTICO



Código	WATT	L	Lumens	Eficiência	LEDs	
6000K A09001	9,6W/m	5m	805lm/m	84lm/W	120LEDs/m	2
4000K A17213	9,6W/m	10m	805lm/m	84lm/W	120LEDs/m	2
3000K A09002	9,6W/m	5m	805lm/m	84lm/W	120LEDs/m	2

ENCOMENDAR CABO LIGADOR SEPARADAMENTE A09006



PÁG. 9.24


6W	A09056
15W	A09058
30W	A09060
50W	A09061
72W	A09062



PÁG. 9.26



PÁG. 9.25



PÁG. 9.14/9.15

ACESSÓRIOS FITAS LED LYNX

LED EMUCA LYNX Q CABO LIGADOR


PLÁSTICO

Código



A09006

10



LED EMUCA LYNX CANTO "L" LIGADOR


PLÁSTICO

Código



A09007

10



LED EMUCA LYNX UNIÃO LIGADOR


PLÁSTICO

Código



A09009


10





SENSORES FITAS LED

emuca

LED EMUCA SENSOR LYNX Z 52082 MOVIMENTO





Código	WATT	Input	Output	
A17751	60/72W	12/24V DC	12/24V DC	10




PÁG. 9.24

Código


6W	A09056
15W	A09058
30W	A09060
50W	A09061
72W	A09062



LED EMUCA SENSOR LYNX Z 52081 TOUCH DIMMER PLÁSTICO





Código	WATT	Input	Output	
A17081	60/72W	12/24V DC	12/24V DC	10



PÁG. 9.24

Código

6W	A09056
15W	A09058
30W	A09060
50W	A09061
72W	A09062



PERFIS LED

emuca

LED EMUCA PERFIL DIFUSOR CURVO LYNX

PLÁSTICO

Código

Acabamento

Comprimento

Quantidade

A09010

BRANCO

2,35m






20un

A09011

BRANCO

2,90m

20un



LED EMUCA PERFIL EMBUTIR CURVO LYNX

ALUMÍNIO

Código





Acabamento



A09012 ANODIZADO MATE 2,35m 20un

A09013 ANODIZADO MATE 2,90m 20un

ENCOMENDAR PERFIL DIFUSOR SEPARADAMENTE



LED EMUCA TOPO PERFIL LYNX 51442 EMBUTIR


PLÁSTICO

Código

Acabamento



A09054 CINZA 20



LED EMUCA PERFIL SUPERFÍCIE LYNX

ALUMÍNIO

Código

Acabamento






A09015

ANODIZADO MATE

2,35m

20un

ENCOMENDAR PERFIL DIFUSOR SEPARADAMENTE



LED EMUCA TOPO PERFIL LYNX 51434 SUPERFÍCIE

PLÁSTICO

Código

Acabamento





A09053

CINZA

10

2
UN



LED EMUCA PERFIL INCLINADO LYNX

ALUMÍNIO

Código

Acabamento






2,35m

20un

A09014

ANODIZADO MATE

ENCOMENDAR PERFIL DIFUSOR SEPARADAMENTE



LED EMUCA TOPO PERFIL LYNX 51463 INCLINADO

PLÁSTICO

Código


Acabamento

10

A09055

CINZA

2 UN



VARÃO ROUPEIRO LED

VARÃO ROUPEIRO P/ LED FROSTED 15 X 30



ALUMÍNIO

Código

Acabamento

A16753

PRATA ANODIZADO

ASEQUAL

PERFIL DIFUSOR INCLUIDO
ENCOMENDAR SUPORTES SEPARADAMENTE


SUPORTE TOPO 657

ZAMAK

Código

Acabamento


A14623

MATE

150

ASEQUAL


SUPORTE CENTRO 658

ZAMAK

Código

Acabamento


A14291

MATE

50


ASEQUAL


TRANSFORMADORES LED


emuca

TRANSFORMADOR 15 W

PLÁSTICO




Código	WATT	A	B	C	Input	Output
A09058	15 W	16,2	96	41	100-240V AC 50-60Hz	12V DC




TRANSFORMADOR 30-50 W

PLÁSTICO





Código	WATT	A	B	C	Input	Output
A09060	30 W	17	164	65	100-240V AC 50-60Hz	12V DC
A09061	50 W	17	164	65	100-240V AC 50-60Hz	12V DC




TRANSFORMADOR 72 W

PLÁSTICO





Código	WATT	A	B	C	Input	Output
A09062	72 W	38	153	60	100-240V AC 50-60Hz	12V DC




TRANSFORMADOR 100-200W

PLÁSTICO



Código	WATT	A	B	C	Input	Output
A09057	100 W	18	160	58	100-240V AC 50-60Hz	12V DC
A09059	200 W	35	205	71	100-240V AC 50-60Hz	12V DC






SENSORES LED



SENSOR 240V POINT SIMPLES 50405 ON/OFF PLÁSTICO




Código	WATT	Input	Output	
A17527	máx.250W	100-240V AC 50-60Hz	100-240V AC 50-60Hz	10



SENSOR 240V POINT SIMPLES PROXIMIDADE

PLÁSTICO



Código	WATT	Input	Output	
A09047	máx.250W	100-240V AC 50-60Hz	100-240V AC 50-60Hz	10
A18260	máx.250W	100-240V AC 50-60Hz	100-240V AC 50-60Hz	10



SENSOR 240V RED EYE 4 70018 MOVIMENTO

PLÁSTICO


Código	WATT	Input	Output	
A09050	máx.250W	100-240V AC 50-60Hz	100-240V AC 50-60Hz	10





SENSOR 240V RED EYE 5 70019 METAL TOUCH

PLÁSTICO

Código	WATT	Input	Output	
A09051	máx.500W	100-240V AC 50-60Hz	100-240V AC 50-60Hz	10

**PONTEIRA P/ SENSOR Red Eye 5**

AÇO	Código	
	A11532	10



SENSOR 12V/24V ON/OFF

PLÁSTICO

Código

WATT

Input

Output

6


SIMPLES 50229 **A09040**

36W(12V)-72W(24V) 12V DC - 24V DC

12V DC - 24V DC



6

DUPLO 50230 **A09041**

36W(12V)-72W(24V) 12V DC - 24V DC

12V DC - 24V DC

6



SENSOR 12V/24V 50232 PROXIMIDADE

PLÁSTICO

Código

WATT

Input

Output



6


A09043

36W(12V)-72W(24V) 12V DC - 24V DC

12V DC - 24V DC

6



SENSOR 12V/24V 50231 MOVIMENTO

PLÁSTICO

Código

WATT

Input

Output



6


A09042

36W(12V)-72W(24V) 12V DC - 24V DC

12V DC - 24V DC

6



SENSOR 12V/24V 50531 TOUCH DIMMER

PLÁSTICO

Código

WATT

Input

Output

6


A09039

24W(12V)-48W(24V) 12V DC - 24V DC

12V DC - 24V DC

6

