

MAPA COMPARATIVO

TIPO		Molas de sobrepor						Molas ocultas				
UTILIZAÇÃO		21.775	21.770	21.765	21.760	21.610	21.600	21.813	21.812	21.810	21.802	21.801
	Residencial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Comercial	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Institucional	•	•	•		•		•	•	•		
	Força máx. Largura máx.											
	2 850mm	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
	3 950mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	4 1100mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
	5 1250mm		•	•		•						
	máx. 60kg										•	•
	máx. 80kg	•			•							
	máx. 100kg			•		•	•					
	máx. 130kg		•					•	•	•		
	Fire rated	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CE Marking	•	•	•	•	•	•					
EN 1154	EN 1154	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EN 1670	EN 1670	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EN 1634	EN 1634	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Mobilidade condicionada	•						•	•			
	Sistema CAM	•						•	•			
	Cremalheira e pinhão		•	•	•	•	•			•	•	•
	Dupla acção							•				
	Retenção na abertura	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

• Disponível ○ Opcional

MOLAS AÉREAS P/ PORTAS

ML.21.810 - MOLA OCULTA BRAÇO ANTI-VANDALISMO



DESCRIÇÃO GERAL

Mola de porta aérea hidráulica de embutir para portas de batente

Braço anti-vandalismo

Força: 2-4

Largura máxima de porta: **1100mm**

Espessura mínima de porta: **40mm**

Peso máximo de porta: **130kg**

Mecanismo de cremalheira e pinhão

■ Velocidade de fecho ajustável por válvula

■ Velocidade de fecho final ajustável por válvula

■ Sistema de retenção na abertura: amovível

■ Ângulo de abertura 120°

Mola reversível

Certificado corta-fogo com kit intumescente KI.810

Mola homologada segundo a norma EN 1154

FORÇA	LARGURA PORTA	PESO MÁXIMO
EN 2/4	≤ 1100mm	130kg

