Acabamento



















A05475

NEW SILVER

& S/ CONSULTA: OUTROS ACABAMENTOS

Dobradiça invisível 180°, regulável em 3 eixos (lateral \pm -3mm, altura \pm -1mm). Para portas com marco em madeira, aço ou alumínio. Diâmetro do fresado: 24mm


Por porta: espessura mín. 35mm


Peso máx. 80kg - 2 dobradiças (porta 1000x2000)
















60kg é o valor de referência com dimensões de porta 1000x2000mm, aplicação de 2 dobradiças e distâncias de 1435mm entre dobradiças

∆ ×	1550 1435	80	80	80 80	80 76	79 73	75 70	72 67	69 64	66 62
Distância entre dobradiças em mm	1600	80	80	80	80	80	78	74	71	69
	1650	80	80	80	80	80	80	77	74	71
	1700	80	80	80	80	80	80	79	76	73
	1750	80	80	80	80	80	80	80	78	75
	1800	80	80	80	80	80	80	80	80	77
	1850	80	80	80	80	80	80	80	80	79
	1900	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	1950	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Ε	2000	80	80	80	80	80	80	80	80	80

 $I \rightarrow Largura da porta em mm$

NOTA: a partir de largura de porta de 1000mm aconselha-se a aplicação de 3 dobradiças